

ATLAS PRODUKTE - PREISLISTE

Die Preisliste enthält alle derzeit erhältlichen Produkte der Marken Atlas, Dolina Nida.

Artikel, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, sind auf Anfrage erhältlich. Bitte bestellen Sie mindestens 5 Werktage vor der geplanten Lieferung.



PRODUKTE

PREIS

EURO

FLIESENKLEBER

STANDARD

ATLAS ATUT (2-10 mm)

Fliesenkleber (C1T)

Verbrauch: 1,5 kg/1m²/1 mm Schichtstärke

25 KG

5,23

KLEBEMÖRTEL ATLAS (2-10 mm)

Elastischer universeller Klebemörtel (C1TE)

Verbrauch: 1,5 kg/1m²/1 mm Schichtstärke

5 KG

2,85

10 KG

3,93

25 KG

6,18

OK! (2-10 mm)

Elastischer universeller Klebemörtel (C1TE)

Verbrauch: 1,5 kg/1m²/1 mm Schichtstärke

5 KG

3,54

25 KG

7,79

FLEXIBEL

ATLAS ELASTYK (2-10 mm) Elastischer Klebemörtel (C2TE) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	10,42
ATLAS GEOFLEX (2-15 mm) Hochelastischer Gelklebemörtel (C2TE) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	4,57
	25 KG	12,04
ATLAS GEOFLEX WEIß (2-15 mm) Hochelastischer Gelklebemörtel (C2TE) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	6,10
	25 KG	16,05
ATLAS GEOFLEX EXPRESS (2-15 mm) Schnellabbindender hochelastischer Gelklebemörtel (C2FT) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	16,41

KLASSE S1

ATLAS ULTRA GEOFLEX (2-15 mm) Hochelastischer verformbarer Gelklebemörtel (C2TE S1) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	7,02
	25 KG	18,29
ATLAS PLUS S2 HYDRO (2-10 mm) hoch verformungsfähiger Kleber mit Abdichtungsfunktion (C2TE S2) Verbrauch: from 1,5 kg/1m ² /1 mm; 5,2 kg/1m ² zum Kleben und Abdichtung in einem	15 KG	37,08
ATLAS PLUS NEU (2-10 mm) Hochelastischer verformbarer Fliesenkleber (C2TE S1)	5 KG	6,91
	10 KG	10,49

Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	16,90
ATLAS PLUS WEIß (2-10 mm) Weißer, hochelastischer verformbarer Fliesenkleber (C2TE S1) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	6,08
	25 KG	16,90
ATLAS PLUS EXPRESS (2-5 mm) Schnellbindender, hochelastischer verformbarer Fliesenkleber (C2FTE S1) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	16,90
ATLAS PLUS MEGA WEIß (4-20 mm) Weißer, hochelastischer verformbarer Kleber für Bodengres (C2E S1) Verbrauch: 1,5 kg/1m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	16,90

FUGEN

KERAMIK-FUGENMÖRTEL (1 - 20 mm) Schnellbindender Fugenmörtel Foliensäcke 40 Farben Verbrauch: 0,35 kg/1m ² /4 mm Breite, für Fliesen 30 x 30 cm	Gruppe I	2 KG	5,51
		5 KG	12,58
ATLAS ELASTISCHER FUGENMÖRTEL (1 - 7 mm) Foliensäcke Zementmörtel mit feinen Zuschlagstoffen 26 FARBEN Verbrauch: 0,35 kg / 1 m ² / 4 mm für Fliesen 30x30 cm	Gruppe II	2 KG	9,70
		Gruppe 0	2 KG
	Gruppe I	5 KG	8,23
		2 KG	4,53
		5 KG	9,69

DEKORATIVFUGE ATLAS (1-15 mm) Fuge mit Brokat Verbrauch: 0,4 kg/1m ² /4 mm für Fliesen 30x30 cm	2 KG	14,09
EPOXID-FUGE ATLAS ARTIS (1 - 10 mm) 11 Farben Verbrauch: 0,6 kg/1m ² /5 mm für Fliesen 30x30 cm	2 KG	17,75
	5 KG	39,79

SILIKONE

ATLAS ELASTISCHER SANITÄRSILIKON 39 Farben und transparent Verbrauch: 280 ml/11 Laufmeter/Fugengröße 4x6 mm	TRANSPARENT, WEIß, GRAU	280 ML	6,63
	FARBEN		7,95
ATLAS SILTON S - Sanitärsilikon Verbrauch: 280 ml/11 Laufmeter/Fugengröße 4x6 mm	TRANSPARENT, WEIß, GRAU	280 ML	4,07
	FARBEN		5,99

FLIESENZUBEHÖR

FLIESENKREUZE 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm - 200 Stücke/Verpackung 3,5; 4,0; 5,0 mm - 100 Stücke/Verpackung 6,0; 7,0 mm - 75 Stücke/Verpackung 8,0; 9,0; 10 mm - 50 Stücke/Verpackung	1 Verpackung	0,28
FLIESENKEILE KLEINE - 100 Stücke/Verpackung GROßE - 30 Stücke/Verpackung	1 Verpackung	0,28
		0,28

GRUNDIERMITTEL

ATLAS UNI-GRUNT - Schnelltrockende Grundieremulsion Verbrauch: 0,05 - 0,2 kg/1m ²	1 KG	2,23
	5 KG	8,98
	10 KG	16,82
ATLAS UNI-GRUNT KOLOR - Schnelltrockende Grundieremulsion Verbrauch: 0,05 - 0,2 kg/1m ²	5 KG	8,98
ATLAS UNI-GRUNT PLUS - Tiefeindringende Grundieremulsion Verbrauch: 0,05 - 0,2 kg/1m ²	5 KG	12,62
ATLAS UNIGRUNT ULTRA - Tiefeindringende Grundieremulsion Verbrauch: 0,01 - 0,33 kg/1m ²	4 KG	11,69
ATLAS ULTRAGRUNT - schnelltrocknende Grundiermasse für kritische Untergründe Verbrauch: 0,3 kg/1m ²	5 KG	26,76
	15 KG	71,12
ATLAS GRUNTOWNIK - Schnelltrockende Grundierpreparat Verbrauch: 0,05 - 0,2 kg/1m ²	5 KG	4,93
ATLAS GRUNTO-PLAST - Haftschrift auf schwierige Untergründe Verbrauch: 0,3 kg/1m ²	5 KG	8,55

REINIGUNGSMITTEL

<p>ATLAS FUGENREINIGER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum Auffrischen und Reinigen von Fugen. - Löst den Fugenmörtel nicht auf. - Zur Vorbereitung der Fläche für die Imprägnierung. 	<p>0,5 L</p>	<p>6,45</p>
<p>ATLAS MYKOS NR. 1 ZUR ENTFERNUNG VON PILZEN UND ALGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideal für Räumlichkeiten mit hoher Feuchtigkeit. - Reinigt effektiv, ohne Verfärbungen zu verursachen. - Sicher für Keramik, Acryl und Chrom. 	<p>0,5 L</p>	<p>6,56</p>
<p>MYKOS PLUS KONZENTRAT ZUR BEKÄMPFUNG VON ALGEN, PILZEN UND FLECHTEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Reinigung von Fassaden, Terrassen und Dächern. - Schützt vor erneutem biologischem Befall. - Sicher für alle Arten von Oberflächen. 	<p>5 L</p>	<p>37,19</p>
<p>ATLAS IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SANDSTEIN, ZIEGEL UND PUTZE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schützt stark poröse Oberflächen vor Verschmutzungen und eindringendem Wasser. - Ermöglicht die Sauberhaltung des Belags. 	<p>1 L</p>	<p>12,30</p>
<p>ATLAS IMPRÄGNIERMITTEL FÜR NATURSTEIN UND FEINSTEINZEUG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bietet wirksamen Schutz gegen Wachs-, Öl-, Wein- und Kaffeeflecken. - Erhält Aussehen, Farbe und Glanz. - Garantiert eine langanhaltende, unveränderte Schönheit der Oberfläche. 	<p>1 L</p>	<p>21,66</p>

ATLAS IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SICHTBETON - Mittel zur Reduzierung der Wasseraufnahme - für Flächen aus ATLAS CERMIT BA-M	1 l	11,99
ATLAS SW - Verstärkungsmittel für Ziegel und Stein Verbrauch: ca. 0,1 - 0,3 l Verbindung für 1 m ²	5 KG	179,49
ATLAS SZOP - Reinigungsmittel - entfernt die Rückstände von Zement, Kalk und Gips - spült Ablagerungen von Mineralien im Wasser sowie Rost	1 KG	2,15
ATLAS SZOP 2000 - Reinigungsmittel - beseitigt Resten von Polymerdispersionen - entfernt Flecken von Grundiermitteln und Emulsionsfarben	1 KG	3,64
ATLAS DELFIN - Schutzmittel für Fugen und unglasierte Fliesen Verbrauch: 1 kg/15 - 20 m ²	0,25 KG	1,39
	1 KG	4,60
MODIFIZIERENDE ZUSÄTZE		
ELASTISCHE EMULSION ATLAS - Zusatzstoff zur Parametermodifikation von ausgewählten Mörteln Verbrauch: 1,0 kg/10 kg modifizierten Mörtel	5 KG	26,69

FUßBÖDEN UND FUßBODENUNTERGRÜNDE

ANHYDRIT

ATLAS SAM 100 - Selbstnivellierender Fußbodenuntergrund (5-30 mm)

- Druckfestigkeit: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Verbrauch: ca. 20 kg/1 m²/10 mm Schichtstärke

25 KG

8,74

ATLAS SAM 200 - Selbstnivellierender Fußbodenuntergrund (25-60 mm)

- Druckfestigkeit: $\geq 16 \text{ N/mm}^2$

Verbrauch: ca 20 kg/1 m²/10 mm Schichtstärke

25 KG

6,36

ATLAS SAM 500 - Schnellbindender selbstnivellierender Fußbodenuntergrund (20-60 mm)

- Druckfestigkeit: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

Verbrauch: ca 18 kg/1 m²/10 mm Schichtstärke

25 KG

6,65

ZEMENT

ATLAS SMS 15 - Schnellbindende Spachtelmasse (1-15 mm)

Druckfestigkeit: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Verbrauch: ca. 2,0 kg/1 m²/10 mm Schichtstärke

25 KG

11,75

ATLAS SMS 30 - Schnellbindende, selbstnivellierende Spachtelmasse (3-30 mm)

Druckfestigkeit: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$

Verbrauch: ca. 2,0 kg/1 m²/10 mm Schichtstärke

25 KG

10,74

ATLAS SMS 80 - Schnellbindender Estrich (25-80 mm) Druckfestigkeit: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Verbrauch: ca. 18,0 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	10,04
ATLAS POSTAR 10 - Zementfußboden (10-100 mm) Druckfestigkeit: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ Verbrauch: ca 20 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	3,53
ATLAS POSTAR 20 - schnell trocknender Zementuntergrund (10-80 mm) Druckfestigkeit: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Verbrauch: ca. 20 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	3,87
ATLAS POSTAR 60 - schnell abbindender Zementboden (10-100 mm) - Druckfestigkeit: $\geq 30 \text{ N / mm}^2$ Verbrauch: ca. 20 kg / 1 m ² / 10 mm Schichtdicke	25 KG	5,05
ATLAS POSTAR 80 - schnell begehbare Zementuntergrund (10-80 mm) Druckfestigkeit: $\geq 40 \text{ N/mm}^2$ Verbrauch: ca. 20 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	7,02
ATLAS POSTAR 100 - Selbstnivellierender Mörtel (10-80 mm) Druckfestigkeit: $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ Verbrauch: ca. 20 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	9,75
ATLAS EPO-S - Allgemeine Verwendung - Epoxidbindemittel - Druckfestigkeit $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ Verbrauch: 0,3-0,5 kg/m	1 KG	15,71

REPARATURMÖRTEL

ATLAS TEN 10 - Schnell abbindender Baumörtel (5-30 mm) Verbrauch: ca. 20 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	11,07
ATLAS MONTER T-15 - Schnell abbindender Montagemörtel (2-50 mm) Verbrauch: 2 kg Trockenmörtel reicht für 1 Liter der Füllmasse aus	25 KG	17,40
ATLAS MONTER T-5 - Schnell abbindender Montagemörtel (2-25 mm) Verbrauch: 2 kg Trockenmörtel reicht für 1 Liter der Füllmasse aus	5 KG	5,10
	25 KG	20,64
ATLAS ADHER S - Eine Kontaktschicht des Systems ATLAS BETONER S Verbrauch: ca. 1,2 kg/1 m ²	25 KG	39,91
ATLAS FILER S - Ausgleichschicht für das System ATLAS BETONER S (10-50 mm) Verbrauch: ca. 20 kg/1 m ² /10 mm Schichtstärke	25 KG	20,44
ATLAS ENDER S - Spachtelschicht im System ATLAS BETONER S (3-10 mm) Verbrauch: ca. 2 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	18,13
ATLAS ZW 330 - Schnellwirkender Ausgleichsmörtel (3-30 mm, 60 mm nach Quarzsandzugabe) Verbrauch: ca. 1,5 kg / 1 m ² / 1 mm Schichtstärke	25 KG	5,88
ATLAS CG 02 BASIS - Mörtel für Reparaturen von Ziegeln und Steinen Verbrauch: ca. 1,6 kg / 1 dm ³	25 KG	25,76

ATLAS CG 02 FARBE - Mörtel für Reparaturen von Ziegeln und Steinen * Verbrauch: ca. 1,6 kg / 1 dm ³	25 KG	48,67
--	--------------	-------

MAUERMÖRTEL

MAUERMÖRTEL ATLAS - Mörtel für traditionelle Mauerarbeiten (6-40 mm) - Druckfestigkeit - Kategorie M5, M10 Verbrauch: 75 kg/m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 1/2 Ziegel	M5	25 KG	2,75
	M10	25 KG	2,78
MAUERMÖRTEL ATLAS MIT TRASS FÜR KLINKER (6-40 mm) - für Arbeiten mit Ziegeln und Formen aus Klinker - zum Mauern von Elementen mit niedrigen Saugfähigkeit - Druckfestigkeit - Kategorie M5 Verbrauch: ab 34 kg/1 m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 1/2 Ziegel	BEIGE 201	25 KG	6,12
	DUNKELBRAUN 241		7,06
	GRAU 351		5,90
	GRAPHITE 371		6,95
	ANTHRAZIT 391		7,59
ATLAS SILMUR M - 5* Dünnschichtiger Mauermörtel, Druckfestigkeit: Kategorie M5 (2-10 mm) Verbrauch: 8 kg/1 m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 24 cm	WEIß	25 KG	4,38
	GRAU		3,70
ATLAS SILMUR M - 7,5* Dünnschichtiger Mauermörtel, Druckfestigkeit: Kategorie M7,5 (2-10 mm) Verbrauch: 8 kg/1 m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 24 cm	WEIß	25 KG	4,57
	GRAU		4,11
ATLAS SILMUR M - 10* Dünnschichtiger Mauermörtel, Druckfestigkeit: Kategorie M10 (2-10 mm)	WEIß	25 KG	5,25

Dünnschichtiger Mauermörtel, Druckfestigkeit: Kategorie M10 (2-10 mm) Verbrauch: 8 kg/1 m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 24 cm	GRAU	25 KG	4,57
ATLAS SILMUR M - 15* Dünnschichtiger Mauermörtel, Druckfestigkeit: Kategorie M15 (2-10 mm) Verbrauch: 8 kg/1 m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 24 cm Bestellmenge - 4 000 kg	WEIß	25 KG	5,48
	GRAU		4,79
ATLAS KB-15 Dünnschichtiger Mauermörtel (grau) für Mauern aus Porenbeton und Gasbeton (2-10 mm) Verbrauch: 8 kg/1 m ² bei Mauern mit der Schichtstärke von 24 cm		25 KG	5,43
PUTZMÖRTEL			
PUTZMÖRTEL ATLAS - Traditioneller Putzmörtelin in den Kategorien 0 bis III (6-30 mm) Verbrauch: 25 kg/ 1,3-1,4 m ² / bei einer Schichtstärke von 1 cm		25 KG	3,04
PUTZMÖRTEL ATLAS - Traditioneller Putzmörtelin in den Kategorien 0 bis III (6-30 mm) - zum maschinellen Verputzen Verbrauch: 25 kg/ 1,3-1,4 m ² / bei einer Schichtstärke von 1 cm		30 KG	4,15
LEICHTER ZEMENT-KALK-PUTZ ZUR MASCHINELLEN VERARBEITUNG - zur Anfertigung von Putzen in den Kategorien 0 bis III (5-30 mm) Verbrauch: 11 kg/ 1 m ² / bei einer Schichtstärke von 1 cm		30 KG	4,83
ZEMENT-UNTERPUTZ ATLAS Kontaktschicht in zwei- und dreischichtigen Putzen Verbrauch: 8 kg/ 1 m ²		30 KG	4,06

ATLAS REKORD Weißer Zementmörtel zum Spachteln von Wänden und Decken (1-10 mm) Verbrauch: 1,5 kg/1 m ² bei 1 mm Schichtstärke	25 KG	12,89
HYDROISOLIERUNGEN		
ATLAS WODER S - Wasserdichter Zementmörtel (1-3 mm) Verbrauch: 2 kg/1 m ² auf 1,5 mm Schichtstärke	25 KG	33,43
ATLAS WODER DUO - Zweikomponenten Hydroisolierung (2-3 mm) Verbrauch: ca. 1,5 kg / m ²	16 KG	47,59
	32 KG	84,07
ATLAS WODER DUO EXPRESS - Schnelle Zwei-Komponenten-Abdichtung Verbrauch: 2,4 kg/1 m ² einschichtig	24 KG	97,29
ATLAS WODER E - Flüssige Folie für fugenfreie Isolationen (1-5 mm) Verbrauch: ca. 2 kg / m ²	2 KG	13,47
	5 KG	23,99
	15 KG	63,47
ATLAS WODER W - Elastische einkomponentige Hydroisolierung (1-5 mm) Verbrauch: ca. 2,5 kg / m ²	4,5 KG	16,30
	10 KG	32,60
ATLAS KS - zwei-Funktions-Schutz gegen injizierbare Flüssigkeit Verbrauch: ca. 0,3 kg / 1 m ² (Untergrundverstärkung); ca. 15 kg / m ² horizontaler Wandschnitt	30 KG	89,13
		0,00
ATLAS KI - Silan-Injektionscreme Verbrauch: ca. 300 ml - Wand 30 cm dick, Lochdurchmesser Ø 12 mm	10 KG	406,44
		0,00

FUGENRUNDSCHNUR Für ATLAS WODER, ATLAS 100, ATLAS 150, ATLAS WDVS Systeme	ø 6 mm	50 lfm	11,33
		500 lfm*	106,59
	ø 10 mm	50 lfm	13,08
		350 lfm*	82,21
	ø 15 mm	50 lfm	18,21
		500 lfm*	161,82
	ø 20 mm	50 lfm	24,27
		500 lfm*	222,44
DICHTUNGSBAND Für Abdichtungssystem ATLAS WODER	10 lm/Verpackung	1 lfm	2,39
	50 lm/Verpackung	1 lfm	2,26
BUTYLDICHTUNGSBAND Für Abdichtungssystem ATLAS WODER	100 mm	1 Stück (10 lfm)	28,36
	150 mm	1 Stück (20 lfm)	76,02
BAUPLATTE ATLAS Multifunktionsplatte aus extrudiertem Polystyrol	12x600x2500	1 St	17,36
	20x600x2500	1 St	19,07
	30x600x2500	1 St	22,49
	50x600x2500	1 St	30,07
	20x600x2500 (geriffelt)	1 St	27,38
	30x600x2500 (geriffelt)	1 St	30,56
	50x600x2500 (geriffelt)	1 St	37,40
	6x600x1200	1 St	6,48
	12x600x1200	1 St	8,68

	20x600x1200	1 St	9,53
	30x600x1200	1 St	11,21
	50x600x1200	1 St	15,02
	20x600x1200 (geriffelt)	1 St	13,69
	30x600x1200 (geriffelt)	1 St	15,26
	50x600x1200 (geriffelt)	1 St	18,68
ATLAS HYDROBAND 3G Dichtungband, Ecke und Manschette	Dichtungsband 125 mm	10 lm	21,78
	Dichtungsband 125 mm	50 lm	102,42
	Dichtungsband 250 mm	10 lm	31,90
	Innenecke	10 pcs	23,34
	Außenecke	10 pcs	23,34
ECKE - zum elastischen und wasserdichten Abdecken von Außenecken Außenecke, Innenecke - 25 Stücke/1 Verpackung		1 Stück	3,55
			3,55
ATLAS UNIVERSALE BITUMEN (BITUM UNIWERSALNY)* Bitumenmasse zur Dachrenovierung Verbrauch: ca. 0,2 kg/m ² pro Schicht (bei Grundierung), 0,5 kg/m ² pro Schicht (bei Dachdeckungen)		20 KG	12,25

BITUMENABDICHTUNG ATLAS SMB* selbstklebende Bitumen-Dachbahn	15 lfm	136,89
WDVS - KLEBER		
ATLAS STOPTER K-20 Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Styropor Verbrauch: 4 - 5 kg/m ² (Ankleben von Styropor); 3 - 3,5 kg/m ² (Herstellung einer Armierungsschicht)	25 KG	9,68
ATLAS STOPTER K-50 Weißer Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Styropor und Mineralwolle Verbrauch: 4 - 5 kg/m ² (Ankleben von Styropor); 3 - 3,5 kg/m ² (Herstellung einer Armierungsschicht) Verbrauch: 4,5 - 5,5 kg/m ² (Ankleben von Mineralwolle); 5,5 - 6,5 kg/m ² (Herstellung einer Armierungsschicht)	25 KG	12,09
ATLAS STOPTER K-100 hoch elastischer, zementfreier Dispersionskleber für die Armierungsschicht in Wärmedämmverbundsystemen Verbrauch: 3 - 4 kg/1 m ² (eine Schicht); 5 - 5,5 kg/1 m ² (doppelte Schicht)	25 KG	
ATLAS HOTER U Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Styropor Verbrauch: 4 - 5 kg/m ² (Ankleben von Styropor); 3 - 3,5 kg/m ² (Herstellung einer Armierungsschicht)	GRAU 25 KG	7,97
	WEISS 25 KG	8,40
ATLAS HOTER U2 Gel-Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Styropor bei hohen Außentemperaturen	GRAU 25 KG	8,72

* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.

Gel-Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Styropor bei hohen Außentemperaturen Verbrauch: 4 - 5 kg/m ² (Ankleben von Styropor); 3 - 3,5 kg/m ² (Herstellung einer Armierungsschicht)		WEISS 25 KG	11,02
ATLAS HOTER S Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Styropor Verbrauch: 4 - 5 kg/m ² (Ankleben von Styropor)		25 KG	5,59
ATLAS ROKER U Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Mineralwolle Verbrauch: 4,5 - 5,5 kg / m ² (Ankleben von Mineralwolle); 5,5 - 6,5 kg / m ² (Herstellung einer Armierungsschicht)		25 KG	9,13
ATLAS ROKER W Klebemörtel für Wärmedämmungssysteme mit Mineralwolle Verbrauch: 4,5 - 5,5 kg / m ² (Ankleben von Mineralwolle)		25 KG	8,44
WDVS - PUTZE			
ATLAS CERPLAST Putzuntergrund für Mineralputz, Acryl-Putz, Mosaikputz Verbrauch: ca. 0,3 kg / m ²	WEIß	5 KG	7,72
		10 KG	14,86
		15 KG	21,81
		25 KG	35,67
	GRAU	5 KG	9,97
ATLAS SILKAT ASX - Putzuntergrund für Silikat-Putz Verbrauch: ca. 0,3 kg / m ²		15 KG	29,32

ATLAS SILKON ANX - Putzuntergrund für Silikon-Putz Verbrauch: ca. 0,3 kg / m ²		15 KG	31,91
ATLAS CERMIT ND Dünnschichtiger Mineralputz auf Dolomit-Zuschlagstoffen Verbrauch: ND 15, 20 - ca. 2,5 - 2,8 kg/m ²	WEIß	25 KG	11,33
	zum Streichen		10,56
ATLAS CERMIT WN Mineralputz mit Holzoptik Verbrauch: ca. 2.5 - 3.0 kg / m ²		25 KG	20,65
ATLAS BEJCA Beize für Putz mit Holzoptik ATLAS CERMIT WN 10 Farben Verbrauch: ca. 0.1 - 0.15 kg / m ²		1 L	22,73
		4 L	61,83
ATLAS CERMIT BA-M Mineraler Putz mit Nachahmung der Textur von Architekturbeton Verbrauch: ca. 3,0 kg / m ²		25 KG	63,00
ATLAS METALLISCHER DEKORLACK dekorativer Decklack für den Metalleffekt 4 Farben Verbrauch: ca. 0,1 - 0,15 kg / m ²	PATINIERTE SILBER	4 KG	120,02
	VERALTETES GOLD	4 KG	106,54
	KUPFFER	4 KG	109,98
	TITANIUM	4 KG	113,41

ATLAS ANTIHAFTMITTEL Antihafmittel für Silikonformen mit Holzstruktur Verbrauch: ca. 0,2 kg / m ²		5 KG	40,58
ATLAS SILIKONFORM Silikonforme für Putz mit Holzoptik ATLAS CERMIT WN 20 x 200 cm		1 PC	99,12
ATLAS CERMIT N-100 Acrylputz für Schablone Verbrauch: < 2.0 kg / m ²	WEIß	25 KG	42,05
ATLAS ACRYLPUTZ SAH Dünnschichtiger Acryl-Putz (400 Farben) N - mit Sprenkelstruktur (1,5 mm) Verbrauch: N 1,5 mm - ca. 2,5 kg/m ²	Gruppe I* + WEIß	25 KG	34,46
	Gruppe II*		40,25
	Gruppe III*		44,93
ATLAS ACRYL - SILIKON PUTZ SAH Dünnschichtiger Acryl-Silikon Putz (400 SAH Farben) N - mit Sprenkelstruktur (1,5 mm) Verbrauch: N 1,5 mm - ca. 2,5 kg/m ²	Gruppe I* + WEIß	25 KG	38,78
	Gruppe II*		44,13
	Gruppe III*		52,15
ATLAS SILIKON-SILIKAT PUTZ SAH Dünnschichtiger Acryl-Putz (400 Farben) N - mit Sprenkelstruktur (1,5; 2,0 mm) Verbrauch:	Gruppe I* + WEIß	25 KG	38,51
	Gruppe II*		43,97

* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.

verbraucht: N 1,5 mm - ca. 2,5 kg/m ² ; N 2,0 mm - ca. 3,0 kg/m ²	Gruppe III*		51,94
ATLAS SILIKAT PUTZ SAH Dünnschichtiger Silikat-Putz (264 Farben) N - mit Sprenkelstruktur (1,5 mm) Verbrauch: ca. 2,5 kg/m ²	Gruppe I* + WEIß	25 KG	47,01
	Gruppe II*		53,46
	Gruppe III*		63,25
ATLAS SILIKON PUTZ SAH Dünnschichtiger Acryl-Putz (400 Farben) N - mit Sprenkelstruktur (1,5; 2,0 mm) Verbrauch: N 1,5 mm - ca. 2,5 kg/m ² ; N 2,0 mm - ca. 3,0 kg/m ²	Gruppe I* + WEIß	25 KG	52,95
	Gruppe II*		59,66
	Gruppe III*		69,69
	Gruppe IV*		171,27
ATLAS DEKO M Mosaikdekorputz 60 Komposotionen aus Quarzzuschlag (1-2 mm) Verbrauch: ca 3,0 - 5,5 kg/m ²	GEBRAUCHSFERTIG	25 KG	54,15
	GRUNDSTOFF	7,6 KG	28,03
	ZUSCHLAGSTOFF	25 KG	25,90
	GRUNDSTOFF	7,6 KG	28,03
	ZUSCHLAGSTOFF (3 St. per Eimer)	5,4 KG	5,53

ATLAS DEKO M - TM1 Mosaikdekorputz 84 Kompositionen aus Quarzzuschlag Verbrauch: ca 1,5 - 2,5 kg/m ²	ZUSATZ Brokat 125 g Schwarz Mika 75 g	1 PC	4,12
	SZABLONE ZIEGEL 103,5 x 88 cm	50 PCS	175,70
	SZABLONE NATURSTEIN 103,5 x 88 cm	50 PCS	175,70
	SZABLONE STEIN 98,2 x 68,2 cm	50 PCS	148,63
ATLAS DEKO M - TM3 Mosaikdekorputz (Grundstoff + Zuschlagstoff) 20 Komposotionen aus Quarzzuschlag (1-2 mm) Verbrauch: ca 3,0 - 5,5 kg/m ²	GRUNDSTOFF	7,6 KG	28,03
	ZUSCHLAGSTOFF (GEMISCHT)	17,7 KG	19,13
ATLAS DEKO M - TM5 Mosaikdekorputz mit Steineffekt (Grundstoff + Zuschlagstoff) 13 Komposotionen aus Quarzzuschlag Verbrauch: ca 2,4 - 4,3 kg/m ²	GRUNDSTOFF	7,6 KG	28,03
	ZUSCHLAGSTOFF (GEMISCHT)	16,2 KG	35,93
ATLAS DEKO M - TM6 Mosaikdekorputz mit Steineffekt (Grundstoff + Zuschlagstoff)	GRUNDSTOFF	7,6 KG	28,03

Zuschlagstoff zum Färben mit ATLAS-Mischsystem (6 Standardfarben) Verbrauch: ca 1,5 - 2,5 kg/m ²	ZUSCHLAGSTOFF	16,2 KG	16,80
--	---------------	----------------	-------

WDVS - FASSADENFARBEN

ATLAS SALTA Silikonfarbe - 400 Farben Verbrauch: ab 1 l/7-8 m ² für glatte Putze	WEIß	10 L	29,57
	Gruppe I*		60,17
	Gruppe II*		69,53
	Gruppe III*		78,87
ATLAS SALTA N PLUS Premium Silikonfarbe (400 SAH Farben) Verbrauch: ab 1 l/4-6 m ² für glatte Putze	WEIß	10 L	66,86
	Gruppe I*		114,43
	Gruppe II*		138,13
	Gruppe III*		197,24
ATLAS SALTA N Silikonfarbe (400 SAH Farben) Verbrauch: ab 1 l/4-6,6 m ² für glatte Putze	WEIß	10 L	48,14
	Gruppe I*		98,23
	Gruppe II*		118,58
	Gruppe III*		169,63
ATLAS SALTA S Silikonfarbe - 400 SAH Farben	WEIß	10 L	28,08
	Gruppe I*		53,49


* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.

Silikatfarbe - 400 SAM Farben Verbrauch: ab 1 l/7-8 m ² für glatte Putze	Gruppe II*	10 L	71,75
	Gruppe III*		100,10
ATLAS SALTA E Acrylfarbe - 400 Farben Verbrauch: ab 1 l/7-8 m ² für glatte Putze	WEIß	10 L	21,62
	Gruppe I*		46,38
	Gruppe II*		56,91
	Gruppe III*		67,43
ATLAS ESKIMO Mittel zur Beschleunigung von Bindung und Trocknung von Dispersionsfarben Verbrauch: 0,25 kg Mittel zu 25 kg Putz, 0,15 kg Mittel zu 10 l Farbe bzw. 15 kg Putz		250 ml	6,42
WDVS - ZUBEHÖR			
ATLAS FASADA λ 39* Styropor EPS für WDVS EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Min.Bestellung - 35 m³, 7-10 Tage bis Lieferung (können EPS mischen) Stärke: von 20 bis 180 mm		1 m³	61,11
ATLAS FASADA GRAFIT λ 31* Grafitstyropor EPS für WDVS EPS EN 13163 T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Min.Bestellung - 35 m³, 7-10 Tage bis Lieferung (können EPS mischen) Stärke: von 20 bis 180 mm			

* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.

<p>ATLAS FUNDAMENT STANDARD λ 38* Styropor EPS für Wärmedämmung von Fundament EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)3 Min.Bestellung - 35 m³, 7-10 Tage bis Lieferung (können EPS mischen) Stärke: von 20 bis 180 mm</p>		<p>1 m³</p>	<p>84,22</p>
<p>ATLAS FUNDAMENT PLUS λ 36* Styropor EPS für Wärmedämmung von Fundament EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)3 Min.Bestellung - 35 m³, 7-10 Tage bis Lieferung (können EPS mischen) Stärke: von 20 bis 180 mm</p>		<p>1 m³</p>	<p>107,78</p>
<p>GLASFASERNETZE Zur Herstellung von Armierungsschicht bei komplexen ATLAS Wärmedämmungssystemen (1 Verpackung = 50 lm)</p>	<p>ATLAS 155 (-3/+10%) g/m²</p>	<p>1 LM</p>	<p>0,75</p>
	<p>ATLAS 160 (-3/+10%) g/m²</p>	<p>1LM</p>	<p>0,82</p>
<p>PCV PROFILE FÜR ENDVERARBEITUNG UND SOCKELPROFILE FÜR DIE WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEME ATLAS</p>	<p>Tropfkante Profil 10/2500</p>	<p>1 Verpackung (25 Stücke)</p>	<p>115,68</p>
	<p>Eckprofil 23/2500</p>	<p>1 Verpackung (50 Stücke)</p>	<p>75,36</p>
	<p>Anputzleiste 6/2400</p>	<p>1 Verpackung (20 Stücke)</p>	<p>79,44</p>
	<p>Anputzleiste 9/2400</p>	<p>1 Verpackung (20 Stücke)</p>	<p>81,60</p>

* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.

	Unter-Fensterbrett 15/2000	1 Verpackung (25 Stücke)	111,12	
	Dilatationsprofil flach 10/30/p/2000	1 Verpackung (25 Stücke)	432,00	
	Dilatationsprofil eckig 10/30/k/2000	1 Verpackung (25 Stücke)	432,00	
FLANSCH* Zur Befestigung von Platten aus Mineralwolle. Durchmesser 140 mm (1 Verpackung = 200 Stücke)		1 Stück	0,19	
FRÄSER* Werkzeug zum Ausführen von Löchern in der Thermoisolierung (KFS)		1 Stück	25,42	
STÖPSEL* Zum Verschließen der Löcher in der Thermoisolierung		1 Verpackung (250 Stücke)	6,41	
		TFIX-8M-095	0,12	
			TFIX-8M-115	0,13
			TFIX-8M-135	0,14
			TFIX-8M-155	0,15
			TFIX-8M-175	0,16
			TFIX-8M-195	0,19
	Dämmstoffdübel mit Stahlnagel, für Styropor und Wolle			



**BEFESTIGUNG *
FÜR DIE WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEME
ATLAS**

TFIX-8M-xxx	TFIX-8M-215	0,21
	TFIX-8M-235	0,26
	TFIX-8M-255	0,30
	TFIX-8M-275	0,33
	TFIX-8M-295	0,36
Kunststoffdübel zur Befestigung von Fassadenisolierung im Beton oder Mauersubstrat	TFIX-8S-115	0,19
	TFIX-8S-135	0,20
	TFIX-8S-155	0,23
	TFIX-8S-175	0,25
	TFIX-8S-195	0,29
	TFIX-8S-215	0,33
	TFIX-8S-235	0,39
	TFIX-8S-255	0,49
	TFIX-8S-275	0,55
	TFIX-8S-295	0,62
	TFIX-8S-335	0,89
	TFIX-8S-355	1,05
	TFIX-8S-375	1,20
	TFIX-8S-395	1,29
TFIX-8S-415	1,37	
EPS Stöpsel	TFIX-8S-EPS	0,02

* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.



MW Stöpsel	TFIX-8S-MW	0,08
Installateur	TFIX-8S-TOOL	20,11
Dämmstoffdübel mit langer Spreizzone und mit Stahlnagel, für Styropor und Wolle KI-xxxN	120 MM/10 MM	0,12
	140 MM/10 MM	0,14
	160 MM/10 MM	0,14
	180 MM/10 MM	0,15
	200 MM/10 MM	0,16
	220 MM/10 MM	0,17
	260 MM/10 MM	0,27
	300 MM/10 MM	0,31
Dämmstoffdübel mit Kunststoffnagel, für Styropor KI-xxx	KI-070	0,06
	KI-090	0,06
	KI-120	0,06
	KI-140	0,07
	KI-160	0,07
	KI-180	0,08
	KI-200	0,08
	KI-220	0,10

GRUNDSTOFF UND PIKMENTE

GRUNDSTOFF ACRYLPUTZ ATLAS	WEIß	25 KG	20,50
-----------------------------------	-------------	--------------	-------

* Produkte nur für Kundenauftrag. Bitte diese Produkte minimum 5 Tage vor Lieferung bestellen Sie.

GRUNDSTOFF ACRYLPUTZ ATLAS	GRAU	25 KG	20,50
GRUNDSTOFF SILIKON-SILKATPUTZ ATLAS	WEIß	25 KG	23,80
	GRAU		23,80
GRUNDSTOFF SILKONPUTZ ATLAS	WEIß	25 KG	33,69
	GRAU		33,71
GRUNDSTOFF SILKONPUTZ ATLAS	WEIß	25 KG	36,17
	GRAU		36,17
GRUNDSTOFF ACRYL-SILKONPUTZ	WEIß	25 KG	36,17
	GRAU		36,17
GRUNDSTOFF SILIKATPUTZ	WEIß	25 KG	26,60
	GRAU		26,60
GRUNDSTOFF ACRYLFARBE ATLAS SALTA E	WEIß	10 L	21,62
	GRAU		21,62
GRUNDSTOFF SILIKATFARBE ATLAS SALTA S	WEIß	10 L	28,00
	GRAU		28,00
GRUNDSTOFF HYBRIDSILIKONFARBE ATLAS SALTA	WEIß	10 L	29,57
	GRAU		29,57
GRUNDSTOFF SILIKONFARBE ATLAS SALTA N PLUS	WEIß	10 L	64,17
	GRAU		64,17
GRUNDSTOFF SILIKONFARBE ATLAS SALTA N	WEIß	10 L	46,20
	GRAU		46,20

PIKMENTE	SMOKE BLACK	1,35 KG	17,35
	SCHWARZ	1,98 KG	20,34
	GELB	1,33 KG	27,44
	ZITRON	2,25 KG	103,82
	ORANGE	2,11 KG	112,48
	BEIGE	1,85 KG	16,64
	ORANGE (2)	1,37 KG	55,62
	ROT	1,97 KG	17,55
	KARMESINROT	1,35 KG	67,98
	BRAUN	2,28 KG	29,17
	ROT - ORANGE	1,27 KG	64,27
	MAGENTA	1,20 KG	46,97
	VIOLETT	1,39 KG	39,30
	NAVY	1,56 KG	36,09
	DUNKELBLAU	1,22 KG	28,18
	GRÜN	2,20 KG	121,13
	MARINEBLAU	1,42 KG	54,63
WEISS	2,10 KG	25,71	

INNENFARBEN

ATLAS proFARBA Weiße Latex Innenfarbe Verbrauch: ca. 1 l/14 m ² (bei einmaligen Anstrich auf glatter Oberfläche)	10 L	32,36
ATLAS optiFARBA Weiße Latex Innenfarbe Verbrauch: ca. 1 l/14 m ² (bei einmaligen Anstrich auf glatter Oberfläche)	10 L	24,27
ATLAS ecoFARBA Weiße Acryl Innenfarbe Verbrauch: ca. 1 l/14 m ² (bei einmaligen Anstrich auf glatter Oberfläche)	10 L	16,18
ATLAS GRUNDIERFARBE - Weiße Acryl Innenfarbe Verbrauch: 1l /8 m ²	10 L	18,06
ATLAS optiGRUNT - Schnelltrockende Grundieremulsion Verbrauch: 0,05 - 0,2 kg/1m ²	5 KG	5,70

GIPSPRODUKTE ATLAS

ATLAS SOLARIS - Manueller Gipsputz (8-30 mm) Verbrauch: 0,85 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	8,36
GIPSAR GO - Polymer Feinputz (1-3 mm) Verbrauch: ca. 1,0 kg/1 lm	18 KG	10,48
ATLAS GTA - extra weißer Polymer Feinputz zum Auftragen auch mit einer Walze (1-3 mm)	5 KG	7,87

ATLAS GIA - extra weißer Polymer Feinputz zum Auftragen auch mit einer Walze (1-5 mm) Verbrauch: ca. 1,0 kg/1 lm	18 KG	16,72
ATLAS ROLLO - eine Walze zum Auftragen vom Feinputz	1 St	18,24
ATLAS RAPID Gebrauchsfertiger Polymer Feinputz (bis 3 mm) Verbrauch: 1 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	5,17
	18 KG	11,39
	28 KG	17,16
ATLAS STONER - Spachtelgips zum Verfugen ohne Armierungsbänder (2-15 mm) Verbrauch: 0,5 kg/1 lfm	20 KG	17,48
ATLAS BONDER - Gipskleber (5-20 mm) Verbrauch: 2,5 - 5,00 kg	25 KG	6,56
GIPSAR UNI Weiße Spachtelmasse, mit Polymeren verstärkt (ca. 2 mm) Verbrauch: 1 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	3,10
	10 KG	5,05
	20 KG	8,45
PLUS GIPSAR Weiße Spachtelmasse - verstärkt (ca. 2 mm) Verbrauch: 1 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	20 KG	9,78

ATLAS M-SYSTEM 3G Anker für die Befestigung von Platten an Wänden, Decken und unter Dachschrägen Verbrauch: 4-6 St/1 m ²	L100	21 St	25,20
	L150	21 St	26,88
	L200	21 St	30,24
	L250	21 St	33,60
ATLAS M-SYSTEM 3G Allgemein verwendbares System zur Verankerung von Scheiben zur Befestigung von Brettern an Böden Verbrauch: 4-6 Stück / 1 m ² je nach Abstand	L110	21 St	33,12
	L160	21 St	36,48



GIPSPRODUKTE DOLINA NIDY

ALFA - Leichter Maschineller Gipsputz Plus (auf Basis von Kunstgips) (Wände 8-30 mm; Decken 8-15 mm) - zum Ausführen von Gipsputzen über höhere Haft- und Leistungsfähigkeit sowohl an den Wänden als auch an den Decken Verbrauch: ca. 0,75/1 m ² /1 mm Schichtstärke	30 KG	
---	--------------	--

<p>BETA - Leichter Maschineller Gipsputz (auf Basis von Natur- und Kunstgips) (Wände 8-30 mm; Decken 8-15 mm) - zum Ausführen von Gipsputzen über höhere Haft- und Leistungsfähigkeit sowohl an den Wänden als auch an den Decken Verbrauch: ca. 0,80/1 m²/1 mm Schichtstärke</p>	<p>30 KG</p>	
<p>ZETA - Maschineller Gipsputz - - verstärkt (auf Basis von Kunstgips) (Wände 8-30 mm; Decken 8-15 mm) Verbrauch: ca. 1.1 kg/1 m²/1 mm Schichtstärke</p>	<p>30 KG</p>	
<p>ZETA HYDRO -MASCHINELLER GIPSPUTZ MIT VERBESSERTER WASSER- UND HÄRTEBESTÄNDIGKEIT (Wände 8-30 mm; Decken 8-15 mm) Verbrauch: 1,1 kg für 1 m² je 1 mm Schichtstärke</p>	<p>30 KG</p>	
<p>THM - MACHINELLER HYBRID GIPS (Wände 8-40 mm; Decken 8-15 mm) Verbrauch: 1,35 kg für 1 m² je 1 mm Schichtstärke</p>	<p>30 KG</p>	
<p>GAMMA - Manueller Gipsputz (auf Basis von Kunstgips) (Wände 8-30 mm; Decken 8-15 mm) - zur Ausführung von Gipsputzen sowohl an Wänden als auch an Decken Verbrauch: 0,85 kg/1 m²/1 mm Schichtstärke</p>	<p>20 KG</p>	
<p>OMEGA - Gips Feinputz - zum maschinellen oder manuellen Ausführen von Feinputzen auf Gipsunterlagen Verbrauch: ca. 0,8 kg/1 m²/1 mm Schichtstärke</p>	<p>10 KG</p>	
	<p>20 KG</p>	

GIPS FEINPUTZ - schnee - weiss - zum Ausführen von Feinputzen auf Gipsunterlagen Verbrauch: ca. 0,8 kg / 1 m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	3,67
	20 KG	8,89
SPACHTELGIPS - schnee - weiss (bis 5 mm) Verbrauch: ca. 1kg/ 1 m ² /1 mm Schichtstärke	5 KG	3,21
	25 KG	9,43
DELTA - Spachtelgips zum Verfugen ohne Armierungsbänder (bis 15 mm) Verbrauch: 0,5 kg/1 lfm	5 KG	6,43
	25 KG	21,43
SPACHTELGIPS - zum Ausführen von Feinputzen an Wänden und Decken, sowie für Renovierungsarbeiten, dh. zum Ausgleichen von Materialverlusten sowie zum Verfüllen von kleineren Rissen (bis 5 mm)	2 KG	1,07
	15 KG	5,36
	25 KG	8,03
SPACHTELGIPS F - zum Verfugen von Gips-Karton-Platten unter Anwendung von Armierungsband, zum Abdecken von Schrauben sowie zum Nachfüllen von kleineren Materialverlusten an Gipsputzen bestimmt (bis 10 mm) Verbrauch: ca. 0,4 - 0,5 kg/m ²	5 KG	3,60
	15 KG	7,01
UPLASTYCZNIONA FORMULA - Gips-Spachtelmasse (plastifizierte Formel) - zum Ausführen von Gipsfeinputzen sowie für Reparaturen von Wand- und Decken-Oberflächen, dh. zum Ausgleichen von Materialverlusten sowie zum Verfüllen von kleineren Rissen (bis 6 mm) Verbrauch: 1 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	8,11

EKO MAS - Universelle Spachtelmasse (bis 3,5 mm) - zum abschließenden Glätten von Wand- und Deckenoberflächen sowie zum Ergänzen von kleineren Materialverlusten und Sprüngen bestimmt	5 KG	5,52
	18 KG	11,62
	28 KG	17,49
GIPSKLEBER T - zum Ankleben von Gips-Karton- sowie von Verbundplatten (5 - 20 mm) Verbrauch: ca. 2.5 - 5.0 kg / 1 m ²	25 KG	6,75
BAUGIPS - zu Reparaturen von Wand- und Deckenoberflächen (Bsp. Ergänzen von Materialverlusten, von Dübellöchern u.ä.) sowie zu sämtlichen Montage- und Installationsarbeiten	2 KG	0,58
	15 KG	2,69
	30 KG	4,96
MODELLGIPS - zum Anfertigen von Skulptur-Modellen und Gipsstuck	30 KG	6,44
REINWEISSER KERAMISCHER GIPS	20 KG	6,73
ZEMENTUNTERPUTZ - zum Herstellen einer Bindschicht, vor dem Auftragen der eigentlichen Schicht (Bewurf) von Zement-Kalk-Putzen	30 KG	4,36
ZEMENT-KALK-FEINPUTZ für Innen- und Aussenräume (1-10 mm) Verbrauch: 1,5 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke	25 KG	7,96

SUPER-LEICHTER MASCHINELLER ZEMENT-KALK-PUTZ für Innenräume (5-30 mm) Verbrauch: 1,2 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke		30 KG	5,31
LEICHTER MASCHINELLER ZEMENT-KALK-PUTZ für Innenräume (5-30 mm) Verbrauch: 1,4 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke		30 KG	5,31
LEICHTER MASCHINELLER ZEMENT-KALK-PUTZ für Aussenräume (5-30 mm) Verbrauch: 1,4 kg/1 m ² /1 mm Schichtstärke		30 KG	5,31
GRUNT-FARBA - weisses Grundiermittelpräparat Verbrauch: 0,15 kg /m ²		21 KG	32,58
GRUNT-TYNK - Füll- und Grundierfarbe Verbrauch: 0,15-0,2 kg /m ²		20 KG	49,22
INTER-GRUNT - Grundierpräparat für alle Typen Untergründe Verbrauch: 0,2÷0,4 kg /m ²		20 KG	31,15
EURO-GRUNT 100 - Grundierpräparat zum Grundieren von saugfähigen und porösen Oberflächen Verbrauch: 0,1÷ 0,3 kg / 1 m ²		1 KG	1,57
		5 KG	5,23
EURO-GRUNT - Grundierpräparat (Konzentrat) Verbrauch: 0,1÷0,3 kg / 1 m ²	300	15 KG	55,64

Maximale Verdünnung 1:3 (Euro-Grunt 300) Maximale Verdünnung 1:5 (Euro-Grunt 500)	500	15 KG	60,40
WASSERBLAUFSYSTEME FÜR BALKONE UND TERRASSEN			0,00
ATLAS 50 Standardfarben: grau (RAL 7037) braun (RAL 8019) graphit (RAL 7024)	MAIN PROFILE	4 Stücke	118,72
	AUßEN-ECKSTÜCK 90°	2 Stücke	31,36
	INNEN-ECKSTÜCK 90°	2 Stücke	31,36
	AUßEN-ECKSTÜCK 135°	2 Stücke	34,35
	INNEN-ECKSTÜCK 135°	2 Stücke	34,35
	VERBINDUNGSSTUECK	10 Stücke	36,34
ATLAS 100 Standardfarben: grau (RAL 7037) braun (RAL 8019) graphit (RAL 7024)	MAIN PROFILE	1 Stück	37,33
	AUßEN-ECKSTÜCK 90°	1 Stück	23,40
	INNEN-ECKSTÜCK 90°	1 Stück	23,40
	AUßEN-ECKSTÜCK 135°	1 Stück	25,64
	INNEN-ECKSTÜCK 135°	1 Stück	25,64
	VERBINDUNGSSTUECK	5 Stücke	15,06
	ENDSTUECK	1 linkes + 1 rechtes	4,55
	MAIN PROFILE	1 Stück	48,04
	AUßEN-ECKSTÜCK 90°	1 Stück	27,63

ATLAS 102 - profile with ATLAS HYDROBAND 3G tape
 Standard colours:
 grey (RAL 7037)
 brown (RAL 8019)
 graphite (RAL 7024)

INNEN-ECKSTÜCK 90°	1 Stück	27,63
AUßEN-ECKSTÜCK 135°	1 Stück	25,88
INNEN-ECKSTÜCK 135°	1 Stück	25,88
VERBINDUNGSSTUECK	5 Stücke	17,92
ENDSTUECK	1 linkes + 1 rechtes	5,23

ATLAS 150
 Standardfarben:
 grau (RAL 7037)
 braun (RAL 8019)
 graphit (RAL 7024)

MAIN PROFILE	1 Stück	54,26
AUßEN-ECKSTÜCK 90°	1 Stück	33,10
INNEN-ECKSTÜCK 90°	1 Stück	33,10
AUßEN-ECKSTÜCK 135°	1 Stück	36,09
INNEN-ECKSTÜCK 135°	1 Stück	36,09
VERBINDUNGSSTUECK	5 Stücke	15,08
ENDSTUECK	1 linkes + 1 rechtes	4,55

GUTTERGRIFF

75 mm BRAUN	4 GRIFFE + 8 BEFESTIGUNGEN	12,59
75 mm SILBER	4 GRIFFE + 8 BEFESTIGUNGEN	12,59
75 mm GRAPHIT	4 GRIFFE + 8 BEFESTIGUNGEN	12,59

ATLAS MAT T100
 crack-relief matt

25 lm

265,07

ATLAS MATTE 630 für Traufsysteme mit Randprofilen ATLAS 200 und ATLAS 300	25 lm	235,20
---	--------------	--------

SYSTEM DER RENOVIERUNGSPUTZE

ATLAS TRO - Renovierungsoberputz Verbrauch: Ca. 5 kg für 1 m ² bei 5 mm Schichtdicke (50% Bedeckung)	25 KG	9,72
ATLAS TRP - Grundierungsputz - (10-25 mm) Verbrauch: Ca. 12 kg für 1 m ² bei 10 mm Schichtdicke	25 KG	11,82
ATLAS TR - Zement-Kalk-Renovierungsputz (10-25 mm, 40 mm in zwei Schichten) Verbrauch: Ca. 12 kg für 1 m ² bei 10 mm Schichtdicke	25 KG	14,16
ATLAS TRB - Weißer Kalkzement-Renovierungsputz (10-25 mm) Verbrauch: Ca. 12 kg für 1 m ² bei 10 mm Schichtdicke	25 KG	22,10
ATLAS TS - Feinmörtel für die Renovierung von Zuschlagstoffen (1 - 10 mm) Verbrauch: Ca. 1,5 kg / 1 m ² / 1 mm Schichtdicke	25 KG	18,02
ATLAS TSG - Grobmörtel für die Renovierung von Zuschlagstoffen (1 - 10 mm) Verbrauch: Ca. 1,5 kg / 1 m ² / 1 mm Schichtdicke	25 KG	16,77

FORMMÖRTEL

ATLAS ZBM 05 - Feinzuschlagstoff-Formmörtel *

- Zuschlagstoff bis zu 0,5 mm

Verbrauch: ca. 1,6 kg / 1 dm³

25 KG

57,56

ATLAS ZBM 25 - Grobzuschlagstoff-Formmörtel *

- Zuschlagstoff bis zu 0,5 mm

Verbrauch: ca. 1,6 kg / 1 dm³

25 KG

62,89

ATLAS ZMP - Leichter Mörtel für gezogene Formteile

Verbrauch: ca. 1 kg / 1 dm³

15 KG

63,33

ATLAS SM-FINISCH- Finisch - Stuckspachtelmasse

Verbrauch: ca. 1,5 kg / 1 m²

25 KG

60,44