



Gültig ab 01.02.2022 / Die Preisen enthalten kein Lieferkosten.

Wärmedämmsysteme		PRODUKT	Verpackung	Netto Preis € ab
Hydrophilputz				
Hydrophiles Pflaster für manuelle und maschinelle Anwendung Die wichtigsten Eigenschaften • erhöhter Widerstand gegen Verschmutzung Algen • Hergestellt in AquaBalance- Technologie • Langanhaltender sauberer Fassadeneffekt • satte Farben – in Farben erhältlich nach der Navigator-Palette (inkl Kristallpalette) • neu - erhältlich in extra weiß		14WTD36A/30B15	Eimer 30 kg	106,19

		<p>Silikonputz Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbstreinigend • flexibel • dampfdurchlässig • hohe Beständigkeit gegen Algenbewuchs und Algen • erhältlich in Farben gemäß der Palette <p>Navigator (ohne Kristall)</p> <ul style="list-style-type: none"> • neu - erhältlich in extra weiß 			14WTD341/30B10	Eimer 30 kg	100,70
		<p>Silikatputz Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • langfristige Sauberkeit der Fassade • bindet sich dauerhaft an den Untergrund • dampfdurchlässig • hohe Beständigkeit gegen Algenbewuchs und Algen • erhältlich in Farben gemäß der Palette <p>Navigator (ohne Kristall)</p> <ul style="list-style-type: none"> • neu - erhältlich in extra weiß 			14WTD336/30B10	Eimer 30 kg	84,79
		<p>Akrylputz Najważniejsze właściwości</p> <ul style="list-style-type: none"> • tynk silikonowy z uelastyczniającym dodatkiem żywicy akrylowej • paroprzepuszczalny • elastyczny • odporny na porostanie alg i glonów • dostępny w kolorach według palety <p>Navigator (bez Kryształ</p>			14WTD325/30B15	Eimer 30 kg	75,69

		Mineralputz Die wichtigsten Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • nicht brennbar • dampfdurchlässig • in weiß erhältlich • zum Doppellackieren von Lacken 			14WTM314/25B15	Eimer 30 kg	17,43
		Mosaikputz Die wichtigsten Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Textur von Naturstein • die meisten Farben mit dem Zusatz von verschiedenen eine Art Glimmer, die natürliche Reflexionen erzeugt leuchtend • für manuelle Anwendung, maschinelle Anwendung nur für Muster G1, G2 und P1 • widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen 			14WTD35S/25M12/G1	Eimer 30 kg	125,32
		Dekorativputz Die wichtigsten Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Textur von Naturstein • die meisten Farben mit dem Zusatz von verschiedenen eine Art Glimmer, die natürliche Reflexionen erzeugt leuchtend • für manuelle Anwendung, maschinelle Anwendung nur für Muster G1, G2 und P1 • widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen 			14WTD35S/25M12/G1	Eimer 25 kg	125,32

		<p>Farben</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satin-Finish • Witterungsbeständig • originalgetreue Wiedergabe natürlicher Farben <p>Holz und alte Ziegel</p>			14WFZLAZ/05/BIE1	Eimer ab 5 kg	44,16
		<p>Fassadenpanelle</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine Platte aus Acrylmasse mit einer abgebildeten Zeichnung der Maserung des Holzes • naturgetreue Wiedergabe der Holzmaserung • schnelle und einfache Montage • Witterungsbeständigkeit • Abmessungen eines einzelnen "Bretts" 16 x 200 cm • Acrylfleckende 			14WPHDES	15 Stk, 4,8 m ²	211,82
		<p>Klebemörtel</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • universal: zur Befestigung von Paneelen und zum Einbetten des Netzes • kann für weißes Polystyrol verwendet werden und Graphit • hohe Haftung auf Beton im Trockenen $\geq 0,60$ MPa • einfache Anwendung, hohe Plastizität <p>beim Fixieren und Füllen</p> <ul style="list-style-type: none"> • im gebundenen Zustand frostbeständig 			14KSUNIW/25	Eimer 25 kg	11,00

		Dichtungsmasse Die wichtigsten Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • verbessert die Haftung auf dem Untergrund • verringert die Saugfähigkeit des Untergrundes • bildet sich nach dem Trocknen rau Fläche <ul style="list-style-type: none"> • Weiße Farbe 			14WPG22C/05	Eimer 5, 20 kg	15,20
		Produkte für Wärmedämmsysteme Die wichtigsten Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Konzentrat, mit Wasser verdünnbar von 1:5 bis 1:10 • umweltfreundlich • hohe Reinigungsleistung • einfach anzuwenden 			14WPC241/05	Kanister 5 kg	28,99
		Bodensysteme					Preisen ab
		Selbstnivellierende Ausgleichsmasse Die wichtigsten Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • Verlegestärke: 1–6 mm • Zement • für manuelle und maschinelle Verlegung • für den Innenbereich • extrem glatte, widerstandsfähige Oberfläche über die Bewegung von Möbeln auf Rädern 			14FL4010/25/PL	Sack 25kg	17,22
		Estriche und Beton					

		<p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegestärke: 10–100 mm • für die manuelle Verlegung • hohe Druckfestigkeit • frostbeständig und wasserdicht • zur Herstellung von Unterlagen für Fußböden • zur Herstellung von Zementböden • für nicht-strukturelle Arbeiten <p>Betonmischer als Beton B20</p>			14FL1000/25	Sack 25kg	5,88
		<p>Industrieböden aus Beton</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegestärke: 10–100 mm • für die manuelle Verlegung • hohe Druckfestigkeit • frostbeständig und wasserdicht • zur Herstellung von Unterlagen für Fußböden • zur Herstellung von Zementböden • für nicht-strukturelle Arbeiten <p>Betonmischer als Beton B20</p>			14FL1000/25	Sack 25kg	5,88
		<p>Dekorative Böden und Beschichtungen</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • für selbstnivellierende Böden <p>industrie weber.floor und bodenbeläge harzig</p> <ul style="list-style-type: none"> • erhöhte Abriebfestigkeit, mit leichte Lasten können eine Schicht sein <p>Finale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegestärke: 5–30 mm • faserverstärkt • Zement 			14FL4602/25	Sack 25kg	35,06

		Blähton					Preisen ab
		Isolierender Blähton Die wichtigsten Eigenschaften • feinkörnig, körnige Körnung 0–4 mm • für den Innen- und Außenbereich Räume • zur Herstellung von Dämmschichten und Nivellierstärken bis 6 cm und für Leichtbeton			14KLLK811/w55/izol-S	Sack 55L	10,22
		Bau Blähton Die wichtigsten Eigenschaften • feinkörnig, körnige Körnung 0-4mm • für Leichtbeton und Mörtel u Outdoor-Anwendungen • zur Herstellung von Leichtbeton und Schüttungen 0-6 cm dick und andere Anwendungen in feuchter Umgebung					
					14KLLK812/BB15/bud-S	Sack 55L	209,10
		Isollierung					Preisen ab

		Bitumenabdichtung Die wichtigsten Eigenschaften • zum Grundieren von darunter liegenden Flächen dicke Bitumendämmung und als eigenständige isolierende Beschichtung Außenteile von Gebäuden in Kontakt mit dem Boden • Konzentrat - als Grundierung 1:10 mit Wasser verdünnt • Feststoffgehalt ca. 60 %			14TEC901/30	Eimer 5L, 30L	106,85
		Mineralische Abdichtung Die wichtigsten Eigenschaften • sehr flexibel, überbrückt Risse Mindest. 2mm • hoher Trockenrückstandswert > 95 % • Schnellhärtend, Möglichkeit zum Verkleben von Brettern Schutz nach 4 Stunden • vollständige Aushärtung innerhalb von 24 Stunden unabhängig vom Wetter • geeignet für den einsatz auf allen oberflächen			14SUPD24/24	Eimer 24Kg	194,57
	2	Mineral					
		System flüssiger Membranen					Preisen ab

		<p>Flüssiger Membranen</p> <p>farblose Grundierung auf Wasserbasis auf Basis von Epoxidharz</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • einfache Anwendung • hervorragende Haftung auf Absorptionsmitteln und nicht saugende Untergründe • beständig gegen Wasser, Meerwasser, Abwasser, Mineralöle, Benzin, Basen, verdünnte Säuren und Salze • eliminiert den Staubeffekt auf dem Boden • kann auf feuchte Untergründe aufgetragen werden (mit einem maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 7%) 							14PGEP2K/20	Dose 4 kg, 20kg	536,88				
		<p>Dekorative Aggregate</p> <p>Mischung aus farbigem Quarzsand</p> <p>Die wichtigsten Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • harzfarbene Quarzsande • Polyurethan • für dekorative Schichten im balkonsystem weber.dry und in Harzbodensystemen • hohe Farbstabilität • Körnung 0,1–0,4 mm oder 0,4–0,8 mm 											14PHP1PU/25/M01	Dose 4 kg, 20kg	38,54